

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

S
sidan:1/8

Version: 1

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktidentifikatorer

Artikel nr. (tillverkare/leverantör): 3035, 3200, 3305, 3310, 3100, 3317, 3328, 3381, 3385, 3319, 3299, 3333, 30401, 30402, 30403, 30403, 30404, 30405, 30406, 3311

Namnet på ämnet eller beredningen: SAICOS Premium Hardwax-Oil
High gloss, Satin matt, Matt, Ultra matt, White, Silver Grey, Teak, Walnut, Rosewood, Black, Effect, Pure, Ljusgrå, Extra Vit, Kanel, Grå, Kaffé, Kol

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Används till: Ytbehandling av trä inomhus.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Producent:

Saicos Colour GmbH
Carl-Zeiss-Str.3
D-48336 Sassenberg

Telefon nr.: +49 2583 3037-0
Fax nr.: +49 2583 3037-10

Informationsansvarig tjänst:

E-mail (fackkunnig person): info@saicos.de

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 och begär Giftinformation.

2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG:

Blandningarna är klassificerade som inte farliga enligt direktiv 1999/45/EG.

2.2. Märkningsuppgifter

Produkterna är klassificerade och märkta enligt EG-riktlinjerna och motsvarande nationella lagar.

Märkning enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG:

Riskfraser:

Inte tillämbart.

Skyddsfraser:

Inte tillämbart.

2.3. Andra faror

Innehåller 2-butanonoxim och coboltkarboxylat av grenade C6-C19 fettsyror. Kan orsaka en allergisk reaktion.

3. Sammansättning / Information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Beskrivning:

Träskyddsmedel baserade på vegetabiliska oljor.

Farliga komponenter (klassificerade enligt direktiv 67/548/EEG och förordning (EU) nr 1272/2008 (CLP)):

Ämne	CAS-nummer EU-nummer REACH-nummer	Klassificering enl. 67/548/EEG	Klassificering enl. 1272/2008 (CLP)	Innehåll vikts%
Nafta, lågkokande vätebehandlad tung	64742-48-9 918-481-9 01-2119457273-39	Xn: R65; R66	Asp.Tox.1: H304	25 - 50
Nafta, lågkokande vätebehandlad tung	64742-48-9 919-857-5 01-2119463258-33	Xn: R65; R66; R10	Asp.Tox.1: H304; STOT SE 3: H336; Flam.Liq.3: H226	5 - 20
C9-12-Isoparaffiner	90622-57-4 292-459-0 01-2119472146-39	Xn: R65; R66; R53	Asp.Tox.1: H304; Flam.Liq.3: H226	2,5 - 10

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

S
sidan:2/8

Version: 1

Ytterligare information:

För information om hygieniska gränsvärden, se avsnitt 8.

För riskfrasernas och faroangivelsernas fullständiga text, se avsnitt 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:

Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptom uppträder. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid inandning:

Ta ut offret i frisk luft. Håll den skadade lugn och varm. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd, ge konstgjord andning.

Vid hudkontakt:

Tag av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden genast med tvål och mycket vatten. Använd ej lösningsmedel eller förtunning.

Vid ögonkontakt:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare.

Vid förtäring:

Skölj munnen med vatten. Håll den skadade lugn. Framkalla inte kräkningar. Kontakta läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det finns inga tillgängliga data för produkten som sådan. Blandningen är bedömd enligt gällande föreskrifter och följaktligen klassificerad för toxikologiska faror. Se avsnitt 2, 3, 8, 11 och 16 för mer information.

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skador på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet och dåsighet. Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta huden och ge upphov till icke-allergiskt kontakteksem och absorption genom huden. Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador. Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar. Detta beaktar kända omedelbara och fördröjda effekter samt även kroniska effekter av kort- och långtidsexponering genom inandning, förtäring, hud- och ögonkontakt.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen specifik behandling.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Produkterna är inte brandfarliga vid normal förvaring, hantering eller användning, men innehåller ett brandfarligt ämne. Vid antändning som skett till följd av otillbörlig hantering gäller följande:

Lämpliga släckmedel: Alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver, sprutdimma, (vatten).

Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser: Hård vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand kan ge upphov till tät svart rök. Inandning av farliga förbränningsprodukter kan förorsaka hälsoskador.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Håll andningsmask i beredskap. Släpp inte ut släckningsvatten i avloppsledningar, vattendrag eller i marken. Tillslutna behållare i närheten av branden skall kylas med vatten.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll åtskilt från antändningskällor. Drabbat område ventileras. Ångor ska inte inandas.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte gå ut i avloppsledningar och vattendrag. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsvatten, informera den, enligt lokala bestämmelser, ansvariga myndigheten.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

S
sidan:3/8

Version:

1

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Material som har läckt ut samlas upp med icke-brännbart uppsugsmedel (t.ex. sand, jord, vermiculit, kiselgur) och samlas i för detta ändamål tänkta behållare för senare avfallsbehandling enligt de lokala bestämmelserna. Rengör området efteråt med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För skyddsföreskrifter, se avsnitt 7 och 8.

För avfallshantering, se avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsföreskrifter för säker hantering:

Förhindra bildning av tändbara ångkoncentrationer i luften och undvik överskridning av arbetsplatsgränsvärdena. Produkten hålls avskild från värmekällor, gnistor och öppna lågor. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Använd gnistsäkra verktyg och se till att behållare, apparater, pumpar och ventilationsanordningar är jordade. Antistatiska kläder inklusive skor rekommenderas och golvet måste vara elektriskt ledande. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av damm, partiklar, sprutdamm och slipdamm. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. För personligt skydd, se avsnitt 8. Töm ej förpackningen under tryck – detta är ingen tryckbehållare. Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalförpackningen. Följ de gällande skydds- och säkerhetsföreskrifterna.

Information om brand- och explosionsskydd:

Ångorna är tyngre än luft och sprider sig längs marken. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymme och behållare:

Skall förvaras i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Förpackningen förvaras väl tillsluten i upprätt läge.

Information om lagring i gemensamma lagerutrymmen:

Förvaras åtskilt från starkt sura och alkaliska material samt oxidationsmedel.

Ytterligare uppgifter om lagringsvillkor:

Beakta anvisningarna på etiketten. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 15 °C och 30 °C. Skydda mot värme och direkt solbestrålning. Avlägsna antändningskällor. Rökning förbjuden. Obehöriga personer äger inte tillträde.

7.3. Specifik slutanvändning

Ytbehandling. Se bruksanvisning.

8. Begränsning av exponeringen/ Personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ämne	CAS-nummer	Typ	Hygieniska gränsvärden
Nafta, lågkokande vätebehandlad tung	64742-48-9	NGV (8 h)	300 mg/m ³
		KTV (15 min)	600 mg/m ³

Ytterligare information:

NGV: Nivågränsvärde (långvarigt arbetsplatsgränsvärde)

KTV: Korttidsvärde (kortvarigt arbetsplatsgränsvärde)

8.2. Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta uppnås genom punktutslug eller god frånluftsventilation. I fall det inte räcker för att hålla koncentrationen av aerosoler och lösningsmedelsångor under de hygieniska gränsvärdena, ska lämpligt andningsskydd användas.

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen:

Andningsskydd:

Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet, måste ett för detta ändamål lämpligt och tillåtet andningsskydd användas. Använd enbart CE-märkta andningsskydd med fyra kontrollsiffror.

Skyddshandskar:

Vid långvarig eller upprepade hantering använd handskar gjorda av: Nitrilgummi.

Tjockleken av handskarmaterialet: > 0,4 mm; genombrottstid: > 480 min.

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

S
sidan:4/8

Version: 1

Rekommenderad handsktyp: DIN EN 374-2

Följ tillverkarens anvisningar beträffande användning, lagring, underhåll och byte av skyddshandskar.

Tiden för genomträngningen av handskarmaterialet beror exponeringens på styrka och varaktighet.

Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna. Dessa får dock icke användas efter exponering.

Skyddsglasögon:

Vid risk för stänk skall tätt slutande skyddsglasögon bäras.

Skyddskläder:

Antistatisk klädsel av naturfiber (bomull) eller värmetålīga syntetfiber skall användas.

Skyddsåtgärder:

Efter kontakt skall huden rengöras noggrant med tvål och vatten eller annat lämpligt rengöringsmedel.

Begränsning av miljöexponeringen:

Förhindra utsläpp i avloppsrör och vattendrag (se avsnitt 6). Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Metod
Tillstånd	Flytande	
Färg	Svagt gulbruna	
Lukt	Karakteristisk	
Flampunkt	61-62°C	DIN 53213
Antändningstemperatur (Tt)	230°C	
Nedre explosionsgräns	0,6-0,7 vol-%	
Övre explosionsgräns	7,0 vol-%	
Ångtryck vid 20°C	20,8-50,02 mbar	
Densitet vid 20°C	0,90-0,93 g/cm ³	
Löslighet i vatten	Olösliga	
Fördelningskoefficient oktanol/vatten (log Kow)	< 3%	ADR/RID
pH vid 20°C	Inte tillämbart	
Viskositet vid 20°C	80-90 s 4 mm (90 s 4 mm = 550 mm ² /s)	DIN 53211
Halt av fast substans	45-55 vikt-%	
Innehåll av lösningsmedel		
Organiska lösningsmedel	45-55 vikt-%	
Vatten	0 vikt-%	

9.2. Annan information

VOC-värde (i g/L) ISO 11890-2: 424-489

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos dessa blandningar.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkterna är stabila under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.3. Risker för farliga reaktioner

Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

10.4. Förhållanden som skall undvikas

Höga temperaturer kan ge upphov till farliga nedbrytningsprodukter.

10.5. Oförenliga material

Förvaras separat från starka syror, starka baser och oxidationsmedel för att undvika exoterma reaktioner.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Höga temperaturer kan ge upphov till farliga nedbrytningsprodukter, t.ex.: koldioxid, kolmonoxid, rök och kväveoxider.

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

Version: 1

S
sidan:5/8

11. Toxikologisk information

Blandningarna har bedömts enligt Preparatdirektivet (1999/45/EG) och klassificerades inte som hälsofarliga, men innehåller ämnen som klassificerats som hälsofarliga. För detaljer, se avsnitt 2, 3 och 16.
Det finns inga toxikologiska data på själva blandningarna.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Vid inandning:

Inandning av lösningsmedelsångor som överskrider de hygieniska gränsvärdena kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Signaler för detta är huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet.

Vid hudkontakt:

Längre eller upprepade kontakt med produkten kan leda till uttorkning av huden och kan förorsaka icke-allergiska kontakthudskador (kontaktdermatit) och/eller upptag av giftiga ämnen. Lösningemedel kan genom hudabsorption förorsaka några av de tidigare nämnda effekterna.

Vid ögonkontakt:

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Vid förtäring:

Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.

Akut toxicitet:

Ämne	CAS-nummer	Typ	Värde
Nafta, lågkokande vätebehandlad tung	64742-48-9	LC50 hud (kanin)	3160 mg/kg
		LD50 oralt (råtta)	15000 mg/kg
2-Butanonoxim	96-29-7	LC50 hud (råtta)	1100 mg/kg
		LD50 oralt (råtta)	2100 mg/kg

CMR effekter:

Innehåller mycket små mängder av ett ämne som klassificerats som möjligen cancerframkallande, men uppfyller inte kriterierna för klassificering av själva blandningarna som CMR kategori 1 eller 2 (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska).

Allergena effekter:

Innehåller mycket små mängder av ett ämne som klassificerats som möjligen allergiframkallande, men uppfyller inte kriterierna för klassificering av själva blandningarna.

Specifik organtoxicitet:

Innehåller ämnen som klassificerats som farliga att andas in, men uppfyller inte kriterierna för klassificering av själva blandningarna.

12. Ekologisk information

Blandningarna har bedömts enligt Preparatdirektivet (1999/45/EG) och klassificerades inte som miljöfarliga.
Det finns inga toxikologiska uppgifter om själva blandningarna. Förhindra ändå utsläpp i avloppsrör och vattendrag.

12.1. Toxicitet

Ämne	CAS-nummer	Typ	Värde
Nafta, lågkokande vätebehandlad tung	64742-48-9	LC50 (fisk)	2200 mg/L (96 h)
		EC50 (kräftdjur)	1000 mg/L (96 h)
2-Butanonoxim	96-29-7	LC50 (fisk)	843 mg/L (96 h)
		EC50 (kräftdjur)	750 mg/L (48 h)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ämne	CAS-nummer	Biologisk nedbrytbarhet	Tid
Nafta, lågkokande vätebehandlad tung	64742-48-9	89%	28 dagar
2-Butanonoxim	96-29-7	24%	28 dagar

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

S
sidan:6/8

Version: 1

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämne	CAS-nummer	Log Kow	Biokoncentrationsfaktor	Bioackumulering
Nafta, lågkokande vätebehandlad tung	64742-48-9	3,3	130	Hög
2-Butanonoxim	96-29-7	0,59	5	Låg

12.4. Rörligheten i jord

Blandningarna är olösliga lösliga i vatten, i övrigt inga tillgängliga data.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningarnas komponenter uppfyller inte kriterierna för en klassas som PBT eller vPvB (långlivade bioackumulerande toxiska ämnen enligt REACH, bilaga XIII).

12.6. Andra skadliga effekter

Skadligt för vattenlevande organismer. Förhindra utsläpp i avloppsrör och vattendrag.

13. Avfallshantering

Inte farligt avfall enligt avfallsreglerna (Avfallsförordningen SFS 2011:927).

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering/Produkt:

Rekommendation:

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Avfallshantering enligt EG-riktlinjer 75/442/EEG och 91/689/EEG om avfall och farligt avfall i aktuell version.

EWC-klassificering:

08 01 12: Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.

Förorenad förpackning:

Rekommendation:

Rena och fullständigt tömda förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

14. Transportinformation

Inte farligt gods enligt transportreglerna (Förordning SFS 2006:311 och FNs modellregelverk).

14.1. UN-nummer

Inte tillämbart.

14.2. Officiell transportbenämning

Inte tillämbart.

14.3. Faroklass för transport

Inte tillämbart.

14.4. Förpackningsgrupp

Inte tillämbart.

14.5. Miljöfaror

Blandningarna är inte klassade som miljöfarliga enligt kriterierna i FNs modellregelverk (IMDG, ADR, RID och ADN) eller vattenförorenande enligt IMDG.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Säkerställ att personer, som transporterar dessa produkter, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.

Skyddsföreskrifter för säker hantering, se avsnitt 6 – 8.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inte tillämbart.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

S
sidan:7/8

Version: 1

15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter:

Direktiv 67/548/EEG (Ämnen)
Direktiv 1999/45/EG (Preparat)
Direktiv 1999/13/EG (Flyktiga organiska föreningar)
Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Förordning (EU) nr 453/2010 (REACH, bilaga II)
FNs modellregelverk

Nationella föreskrifter:

KIFS 2005:7 konsoliderad tom KIFS 2010:5 (Klassificering och märkning)
AFS 2011:18 (Hygieniska gränsvärden)
NFS 2011:1 (Flyktiga organiska föreningar)
SFS 2011:927 (Avfall)
SFS 2006:311 (Transport av farligt gods)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i dessa blandningar genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

16. Annan information

Upplysningar om förändringar:

Detta är version 1 av sammanslaget säkerhetsdatablad för artikelnummer 3035, 3200, 3305, 3310 och 3311.
Framtaget i enlighet med Förordning (EU) nr 453/2010.

Klassificering enligt Preparatdirektivet (1999/45/EG):

Blandningarna är klassificerade som inte farliga.

Procedur som använts för att härleda klassificeringen:

Bedömning av blandningarnas hälsofarlighet är gjord utifrån de ingående ämnens klassificering.
Bedömning av blandningarnas miljöfarlighet är gjord utifrån de ingående ämnens klassificering.
Bedömning av blandningarnas brandfarlighet är gjord utifrån testdata.

Fullständig ordalydelse för de riskfraser och faroangivelser som hänvisas till i kapitel 3:

Riskfraser Faroangivelser	Farobeteckning Farokod	Fullständig ordalydelse
R10		Brandfarligt.
R53		Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65	Xn, Hälsoskadlig	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66		Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226	Flam.Liq.3	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Asp.Tox.1	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336	STOT SE 3	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H413	Aq.Cron.4	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Främsta bibliografiska källor:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>
<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>
<http://notisum.se>
<http://kemi.se>

Förkortningar:

VOC Volatile Organic Compounds = Flyktiga organiska föreningar
Log Kow Fördelningskoefficient oktanol/vatten
LD50 50% Leathal Dose = Dödlig dos
LC50 50% Leathal Concentration = Dödlig koncentration

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) Nr. 453/2010.



Artikelnr.: 3035, 3200, 3305, 3310 SAICOS Premium Hardwax-Oil
3100, 3317, 3328, 3381 Bearbetningsdatum: 2014-05-21
3385, 3319, 3299, 3333 Utgivningsdatum: 2014-05-28
30401, 30402, 30403,
30403, 30404, 30405,
30406, Furniture Oil 3311

S
sidan:8/8

Version: 1

EC50 50% Effective Concentration = Effektiv koncentration
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic = Beständig, bioackumulerande och giftig
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative = mycket beständig och mycket bioackumulerande
IMDG Internationellt regelverk för transport av farligt gods till sjöss
ADR Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg
RID Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på järnväg
ADN Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på inre vattenvägar

Ytterligare information:

Informationen på detta säkerhetsdatablad grundar sig på vår nuvarande kunskap och på nationell såväl som EU-lagstiftning. Utan skriftligt tillstånd får produkterna inte användas för andra ändamål än den som nämns i avsnitt 1. Det är alltid användarens skyldighet att vidta erforderliga åtgärder för att uppfylla kraven enligt gällande regler och lagar. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskraven för våra produkter och är ingen försäkran på vissa produkttegenskaper.